

Datenblatt

UPYOUGO



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-250
GTIN:	4030281024064
E-Class-Nummer:	40-02-90-01
Zoll-Nummer:	84251900

Nettogewicht:	0.64 kg
Bruttogewicht:	0.64 kg

Datenblatt

UPYOUGO

Selbstblockierender Einholflaschenzug, mit Reduktionsfaktor 4, oder, falls anders herum verwendet 5. Aufgrund des kompakten Systems ist der Upyougo ideal bei beschränktem Platz wie Rettungseinsätze einsetzbar. Der Flaschenzug ist CE gekennzeichnet und mit einer Belastung von 18 kN für 3 min. getestet. Außerdem ist er mit einem 8mm-Verbindungsmittel nach EN 564 ausgestattet. Upyougo wurde entwickelt um das Anheben und Ablassen eines verletzten Benutzers zu ermöglichen oder um eine Vorrichtung zu spannen. Eine schnelle und einfache Operation wird durch das Verhindern des Rücklaufs nach einholen der Last garantiert. Er besteht aus den Seilrollen UP ROLL und UP LOCK, mit auf Kugellagern laufenden Riemenscheiben. Außerdem ist der „UP YOU GO“ mit einer Seilführung an den unteren Rollen ausgestattet. Dadurch werden die Seile parallel gehalten und die Verdrehungsgefahr während des Gebrauchs verhindert. - CE gekennzeichnet und EN 564 - Ideal bei Rettungseinsätzen - Einfache Handhabung durch Freelock-System

MERKMALE

Einsatzbereiche:	Verschiedene
Farbe:	Verschiedene
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	40 °C
Minimaltemperatur:	-29 °C
Seillänge:	1.00 m

MATERIAL

Material:	Aluminium, Polyamide
-----------	----------------------